



Area di caduta Salto con l'Asta tipo monocube completa di materassina anti chiodi

Caratteristiche:

Costruzione Materasso: Alveolare

Rivestimento: PVC 650gr/m² Ignifugo Classe 2



Descrizione:

Area di caduta salto in con l'asta con costruzione monocube, composta da **materassi di ammortizzazione** in schiuma poliuretana espansa (PU), con densità 21kg/m³ dello **spessore di 70 cm (+10 cm di materassina anti-chiodi)** e rivestiti in PVC antistrappo, con peso 650gr/m²

In questa versione con costruzione **monocube**, l'area viene realizzata in blocchi di spugna, **tenuti insieme da una unica fodera in PVC**.

La costruzione interna, è di tipo **"alveolare"**, al fine di attutire al meglio la caduta dell'atleta, mentre il rivestimento in PVC è dotato di **fughe d'aria**, che evitano l'effetto "palloncino" durante fase di impatto con il materasso.

Lo schema di realizzo prevede una **base**, con **dimensione totale cm 500x500 o 600x600** (a seconda dell'area scelta) a cui vanno aggiunti **gli scivoli da metri 2 o 2,5**.

Questi beneficiano della stessa tecnica costruttiva alveolare, e sono realizzati in quattro corpi (due per lato) di cui due degradanti dagli 80 cm, fino a 40 nel punto più esterno rivolto verso la rincorsa.

Superiormente, viene posizionata la **materassina con rete anti-chiodi**, realizzata in un'unica soluzione, dello **spessore di cm 10**, portando l'area di caduta ad **un'altezza di cm 80**.

L'area di caduta Salto con l'Asta è disponibile nelle seguenti dimensioni:

- CM 700x500x80(h)
- CM 850x600x80(h) - **Omologata World Athletics**



A **completamento** dell'area di caduta è possibile acquistare la **copertura antipioggia**, realizzata su misura, indispensabile alla protezione del materasso dagli agenti atmosferici, e la **struttura di sollevamento in acciaio**, verniciato o zincato.