

Rack Multifunzione All in one Toorx ASX-4000



Caratteristiche:

Portata Massima Utilizzatore: 150 Kg
 Dimensioni Aperto: 1516 x 1938 x 2167 mm
 Dimensioni Imballo: A:2120x430x155
 B:1560x465x220 C:1270x550x190
 D:720x550x140 E:375x240x125 F:375x240x125
 G:375x240x125 H:375x240x125 I : Ø92x1935
 Peso prodotto: 369,5 Kg
 Peso del prodotto imballato: 388,5 Kg
 Certificazioni: CE EN ISO 20957-1
 Garanzia: 2 anni

Descrizione:

La collezione Toorx si arricchisce di una nuova categoria di attrezzi, denominati **“all in one”** in quanto **racchiudono in una sola stazione le funzioni di almeno tre distinte macchine**, ovvero:

- **Dual Pulley**
- **Smith machine**
- **Rack functional con traliccio per le trazioni e dip station**

Equipaggiate di serie con numerosi altri accessori ed attachments ed equipaggiabili con ulteriori attachments opzionali, garantendo un risparmio di spazio ed una flessibilità e completezza d'utilizzo senza pari.

Oltre ad una stazione a caricamento dischi (ASX 2000) e a due stazioni con pacco pesi da 2 x 90 kg. (ASX 4000 e ASX 5000), la gamma comprende la stupefacente ASX 3000, che può essere denominata “4 in 1” poiché racchiude le funzioni di:

- **Rack functional con traliccio per le trazioni**
- **Smith machine**
- **Lat machine & low row**

Dual pulley (pulley non regolabili in altezza)

La **Rack multifunzione ASX-4000** ha una struttura estremamente robusta e resistente, realizzata in acciaio a sezione rettangolare 50x70 mm - spessore 2,5 mm/2 mm e quadrata 50x50 mm - spessore 2 mm. Questa multifunzione permette un allenamento professionale e completo in quanto è dotata di:



Pacco pesi in acciaio 2x90 kg con carter di protezione.

PULLEY regolabile 264x1839 mm **su 22 livelli** interasse 75 mm

J-CUP/SAFETY SPOTTER ARMS Extra strong spessore 5 mm con protezione UHMW (Ultra High Molecular Weight). Regolabile 314-1832 mm su 31 livelli interasse 50 mm.

BILANCIERE 1936 mm, scorrimento su cuscinetti a sfera, 2 sicurezze con gancio regolabile, regolabili su 12 posizioni (622 - 1832 mm), passo 110 mm.

Dotazioni 3-IN-1 dual pulley, smith machine, rack. 2 J-hook, coppia fermi di sicurezza bilanciere con rulli gambe in foam, barra trazioni, parallele, porta bilanciere, 6 porta dischi ø 50 mm, 8 ferma dischi a molla ø 49 mm.

Attachments : cavigliera, corda, landmine, 2 maniglie trazioni con catena regolabile, barra tricipiti, barra tricipiti dritta, bilanciere e bilanciere CURL.