



Impianto Basket Olimpionico a Traliccio Trasportabile in acciaio Zincato - a norma UNI-EN 1270



Caratteristiche:

Materiale: Acciaio spessore 2 mm

Finitura: Zincatura

Certificazioni: Autocertificato UNI-EN 1270:2006

Descrizione:

Impianto Basket Olimpionico a Traliccio Trasportabile in acciaio Zincato - a norma UNI-EN 1270 Impianto Pallacanestro da esterno, modello Olimpionico con struttura a traliccio, zavorra e ruote.

Realizzato in acciaio zincato, una finitura che lo rende **perfetto per l'uso in esterno, con tubolari da 42mm di diametro**, questo impianto basket ha di base uno **sbalzo di 225 cm** (su richiesta del cliente si realizzano impianti su misura) è corredato da una **coppia di Tabelloni in bilaminato**, da cm 180x105 (in conformità al vigente regolamento FIBA), **cerchi in acciaio e retine in nylon**.

La particolarità di questo impianto, sta nella sua **mobilità**, questi è dotato di **4 ruote**, le quali si retraggono mediante un apposita leva, una volta posizionato l'impianto, **ed una zavorra, indispensabile alla stabilità della struttura**.

Di base l'impianto viene **fornito con i tabelloni in bilaminato ed i cerchi standard**, tuttavia è disponibile anche una versione con **tabelloni in plexiglass e cerchi reclinabili Omologati FIBA**.

L'intero impianto, viene prodotto nel nostro stabilimento, ed è **conforme alla norma UNI-EN 1270**

Attenzione, articolo fuori misura. Trasporto da valutare sulla base della destinazione