

Stazione multifunzione Toorx Msx-60 pacco pesi 70 kg salvaspazio



Caratteristiche:

Portata Massima Utilizzatore: 125 Kg
Dimensioni Aperto: 1325/1125* x 930 x 2060 mm
* con sedile ripiegato
Dimensioni Imballo: 1830 x 640 x 170 mm + 1740 x 200 x 170 mm + 375 x 335 x 190 mm + 375 x 335 x 190 mm
Peso prodotto: 134 kg
Peso del prodotto imballato: 142 kg
Certificazioni: CE EN ISO 20957-1/957-4
Garanzia: 2 anni
Dimensione sedile: 410 x 320 x 55 mm richiudibile
Dimensione schienale: 660 x 320 x 55 mm
Rulli caviglie: in foam ad alta densità con rivestimento in eco pelle

Descrizione:

La Toorx Msx-60 è una stazione multifunzione realizzata con grande qualità costruttiva e dalle elevate prestazioni.

La struttura della stazione multifunzione ha un peso di 134 kg, con tubolare in acciaio rinforzato a sezione rettangolare 50 x 70 mm, verniciatura doppia a polveri epossidiche, antigraffio.

La MSX 60 è costruita per permettere un allenamento in tutta sicurezza grazie al sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano, con carico di rottura a 2000 kg.

La stazione multifunzione saprà offrire un movimento molto fluido, grazie al sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera.

Viene fornita di pacco pesi da 70 kg con carter di protezione laterale, inoltre in dotazione abbiamo la maniglia e la cavigliera per trazioni.

I principali esercizi che si realizzano sulla stazione multifunzione MSX 60 interessano le seguenti aree muscolari:

Chest (petto): bench press, rowing machine, butterfly, front press

Legs (gambe): leg extension e leg curl

Arms and shoulder (braccia e spalle): single triceps inverse, double triceps, biceps, shoulder press

Back (dorso): Pectoral inverse, lat machine back, lat pull down, seated pulley row



Caratteristiche:

- Peso massimo front press 91 Kg
- Peso massimo butterfly 36x2 Kg
- Peso massimo lat pull 73 Kg
- Peso massimo low pulley 73 Kg
- Pacco pesi 70 kg con carter di protezione laterale
- Regolazione leg extension orizzontale su 4 livelli
- Regolazione butterfly verticale 880/970 - orizzontale 750/820
- Sistema di carrucole e pulegge con cuscinetti a sfera
- Sistema di cavi in acciaio intrecciati rivestiti in poliuretano. Carico di rottura 2000 Kg